

Cisco CAB-RPS2300 Технічний паспорт



Кабель Cisco CAB-RPS2300 RPS з 14-контактним роз'ємом на 22-контактний для використання з іншими підтримуваними мережевими пристроями

CAB-RPS2300

Кабель Cisco CAB-RPS2300 RPS з 14-контактним роз'ємом на 22-контактний для використання з іншими підтримуваними мережевими пристроями

Система резервного живлення Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) підвищує доступність конвергентних мереж передачі даних, голосу та відео. Система забезпечує резервування та стійкість джерела живлення для різних потреб у живленні, включаючи живлення через Ethernet (PoE). Вона допомагає забезпечити безперебійну роботу та захист від збоїв живлення пристроїв, забезпечуючи безперебійне перемикання на резервний режим для комутаторів Cisco, таких як комутатори Cisco Catalyst® серій 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 та 3750-E, а також маршрутизаторів, таких як маршрутизатори з інтегрованими сервісами.

Специфікації

- Виробник: Cisco
- Номер деталі: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Назва продукту: Запасний кабель RPS для резервної системи живлення Cisco 2300
- Тип: Кабель RPS
- Роз'єм на першому кінці: 22-контактний роз'єм RPS - чоловічий
- Роз'єм на другому кінці: 14-контактний роз'єм для всіх інших мережеских пристроїв Cisco
- Довжина: 4,9 фути (1,5 м)
- Провідник: Мідь

[Купити зараз](#)