

НЗС LSWM2STK Технічний паспорт



НЗС LSWM2STK 1 м (3 фути) 10G SFP+ пасивний мідний кабель Twinax з прямим підключенням

LSWM2STK

Мідний кабель НЗС LSWM2STK 1 м (3 фути) 10G SFP+ з пасивним прямим підключенням — це економічно ефективне рішення, розроблене для високопродуктивного 10-гігабітного з'єднання на короткі відстані. Цей кабель ідеально підходить для використання в стійках або між сусідніми стійками в центрах обробки даних, забезпечує надійні з'єднання з низькою затримкою практично без споживання енергії. Його міцна конструкція та чудова продуктивність роблять його чудовою альтернативою оптичним волокнам.

Особливості

- Економічно ефективне мережеве рішення 10GBASE Ethernet.
- Низькі втрати на внесення та наднизький рівень перехресних перешкод для покращеної продуктивності.
- Надійне підключення з мінімальним енергоспоживанням.
- Міцна мідна конструкція для тривалого використання.
- Призначений для з'єднання на короткі відстані всередині стійок або між ними.

Специфікації

- Тип роз'єму: SFP+ до SFP+
- Максимальна швидкість передачі даних: 10 Гбіт/с
- Медіа: Мідь

- Джерело живлення: 3,3 В
- Мінімальний радіус вигину: 23 мм
- Дріт AWG: 30AWG
- Довжина кабелю: 1 м (3 фути)
- Матеріал оболонки: ПВХ (OFNR)
- Тип кабелю: Пасивний TwiPair
- Діапазон температур: від 0 до 70°C (від 32 до 158°F)
- Споживання енергії: $\leq 0,1$ Вт

Застосування

- Підключення 10G Ethernet у центрах обробки даних.
- Короткі з'єднання всередині серверних стійок.
- Міжстікові з'єднання у високопродуктивних середовищах.

[Купити зараз](#)